

ANYCERT-BS-6181XY

符合 BS6004 标准固定安装电缆



应用

- 适用于家用或轻工业中干燥或潮湿区域的固定安装。

结构

- 一类实心导体 1.0-2.5mm
二类绞合导体 4.0-25mm 符合 BS6360
- 聚氯乙烯或交联聚乙烯绝缘
- 聚氯乙烯护套
(绝缘护套颜色均可根据客户要求定制)

特点

- 采用环保材料, 符合 ROHS 指令
- 符合 BS 标准外, 多重标准的布线电缆 CE/TUV/VDE 等认证
可符合欧洲标准, 使电缆能在欧洲市场同时使用

性能

- 工作电压: 300/500 V
- 工作温度: -5℃至+70℃

编号	截面积	导体尺寸	绝缘厚度	护套厚度	护套外径	重量 KG/100M
10046181Y001	1.0	1.13	0.6	2.4	4.1	28
10046181Y0015	1.5	1.38	0.7	2.8	4.5	34
10046181Y0025	2.5	1.78	0.7	3.4	5.1	49
10046181Y004	4.0	2.55	0.8	4.2	6.1	75
10046181Y006	6.0	3.12	0.8	4.8	8.7	99
10046181Y010	10.0	4.05	1.0	6.1	8.0	155
10046181Y016	16.0	5.10	1.0	7.1	9.1	225
10046181Y025	25.0	6.42	1.2	8.9	11.2	340

*可为客户提供特殊定做