

ANYFLEX-LSZH 系列

RZ1-K



应用



不含卤素的 RZ1-K 电缆非常安全。遇火不会释放有毒或腐蚀性的气体，因而保护了公众健康，避免了任何对电子设备的可能危害。因此，推荐使用在医院，学校，博物馆，机场，公交总站，商场等公共场所以及隧道、地铁等，计算中心、办公室、生产车间、实验室等。

结构

多股细绞超细裸铜丝导体，符合 IEC 60228 标准的第 5 级

符合 IEC 60502 标准的交联聚烯烃绝缘层（可根据客户要求定制颜色）

无毒、阻燃的聚烯烃外护套（可根据客户要求定制颜色）

特点

不释放有毒物质,不释放腐蚀性物质,不会释放氯化氢，因此避免了此类危害。低烟，交联聚烯烃绝缘层：允许有更大的电流传输量，更高的抗负载能力。而且可提高最高工作温度到 90°C。防火性：其阻燃特性有助于避免火灾，提高了总体安装安

全。生态性： RZ1-K 电缆不含类似 PVC 含卤物质，避免二氧（杂）芑排放到空气中。

本产品符合 EEC 规程 73/23（低电压规程）CE 的规定

性能

工作电压：600/1000V

最小弯曲半径：5x 电缆外径

使用温度范围：-30°C 至 +90°C

编号	No of coresx NominalCross Sectional Area # xmm ²	Nominal Thickness Of Insulation mm	NominalOver all Diameter mm	Nominalweight Kg/km
005LZSHRZ1025	1x2.5	0.7	6.2	54
005LZSHRZ1040	1x4.0	0.7	6.7	70
005LZSHRZ1060	1x6.0	0.7	7.3	90
005LZSHRZ1010	1x10.0	0.7	8.2	133
005LZSHRZ1016	1x16	0.7	9.2	189
005LZSHRZ1025	1x25.0	0.9	11.0	284
005LZSHRZ1035	1x35.0	0.9	12.1	381
005LZSHRZ1050	1x50.0	1.0	13.8	517
005LZSHRZ1070	1x70.0	1.1	15.7	712
005LZSHRZ1095	1x95.0	1.1	17.6	923
005LZSHRZ10120	1x120.0	1.2	19.2	1165
005LZSHRZ10150	1x150.0	1.4	21.5	1446
005LZSHRZ10185	1x185.0	1.6	23.9	1748
005LZSHRZ10240	1x240.0	1.7	26.9	2280
005LZSHRZ10300	1x300.0	1.8	29.6	2829
005LZSHRZ10400	1x400.0	2.0	33.8	3731
005LZSHRZ2015	2x1.5	0.7	8.2	90
005LZSHRZ2025	2x2.5	0.7	9.2	120
005LZSHRZ2040	2x4.0	0.7	10.3	161
005LZSHRZ2060	2x6.0	0.7	11.3	211
005LZSHRZ2010	2x10.0	0.7	13.2	316
005LZSHRZ2016	2x16.0	0.7	14.9	450
005LZSHRZ 3015	3x1.5	0.7	8.9	108
005LZSHRZ3025	3x2.5	0.7	9.8	144

005LZSHRZ3040	3x4.0	0.7	11.0	198
005LZSHRZ3060	3x6.0	0.7	12.1	263
005LZSHRZ3010	3x10.0	0.7	14.3	405
005LZSHRZ3016	3x16.0	0.7	16.4	593
005LZSHRZ3025	3x25.0	0.9	21.3	975
005LZSHRZ3035	3x35.0	0.9	24.1	1319
005LZSHRZ3050	3x50.0	1.0	27.8	1812
005LZSHRZ3070	3x70.0	1.1	30.8	2463
005LZSHRZ4015	4x1.5	0.7	9.7	129
005LZSHRZ4025	4x2.5	0.7	10.7	175
005LZSHRZ4040	4x4.0	0.7	12.0	243
005LZSHRZ4060	4x6.0	0.7	13.4	328
005LZSHRZ4010	4x10.0	0.7	15.7	505
005LZSHRZ4016	4x16.0	0.7	18.2	749
005LZSHRZ4025	4x25.0	0.9	24.1	1245
005LZSHRZ4035	4x35.0	0.9	26.3	1671
005LZSHRZ4050	4x50.0	1.0	31.3	2313
005LZSHRZ4070	4x70.0	1.1	36.1	3204
005LZSHRZ4095	4x95.0	1.1	40.2	4126
005LZSHRZ40120	4x120.0	1.2	44.6	5245
005LZSHRZ40150	4x150.0	1.4	49.8	6573
005LZSHRZ40185	4x185.0	1.6	56.1	8050
005LZSHRZ40240	4x240.0	1.7	64.5	10695
005LZSHRZ5015	5x1.5	0.7	10.4	153
005LZSHRZ5025	5x2.5	0.7	11.6	213
005LZSHRZ5040	5x4.0	0.7	13.2	298
005LZSHRZ5060	5x6.0	0.7	14.7	403
005LZSHRZ5010	5x10.0	0.7	17.2	624
005LZSHRZ5016	5x16.0	0.7	20.2	931
005LZSHRZ5025	5x25.0	0.9	25.6	1555
005LZSHRZ5035	5x35.0	0.9	29.3	2076
005LZSHRZ5050	5x50.0	1.0	34.5	2878