

ANYCERT-H05VV-U

多芯圆形聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套硬电线



应用

- 这些电缆适用于住宅楼宇，厨房，照明服务厅或便携式照明仪器。只要符合适用的设备规格，这些电缆在确保不直接接触仪器的热部件或其它任何热源的情况下，也适用于用于烹饪和取暖设备。这种电缆的其他一些应用包括：固定安装在家具，隔断墙，装饰，和预留的建筑设施。

结构

- 导体：多股精细无氧裸铜丝
符合 IEC60228 标准第 1, 2 类
- 绝缘：特殊 PVC 混合物料
- 护套材料：特殊 PVC 混合物料
- 护套颜色：黑色，灰色或白色(可按需定制)

特点

- 无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令
- 符合 CE/TUV 等标准

性能

- 工作电压：300/500V
- 最小弯曲半径：移动安装：15x 电缆外径
固定安装：4x 电缆外径
- 使用温度范围：移动安装：-5°C至+70°C
固定安装：-40°C至+80°C

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
H05VV-U	2×1.5	8.8	107.6
H05VV-U	2×2.5	10	147.5
H05VV-U	2×4	11	192.6
H05VV-U	2×6	12	248.0
H05VV-U	2×10	16.2	431.2
H05VV-U	2×16	18.2	594.8
H05VV-U	2×25	22	891.3
H05VV-U	2×35	25.2	1199.9
H05VV-U	3×1.5	9.3	128.9
H05VV-U	3×2.5	10.6	179.9
H05VV-U	3×4	11.7	239.8
H05VV-U	3×6	13.1	323.2
H05VV-U	3×10	17.2	539.1
H05VV-U	3×16	19.7	772.6
H05VV-U	3×25	23.8	1161.3
H05VV-U	3×35	26.8	1542.2

产品型号	芯数及截面积	近似外径	近似重量
H05VV-U	4×1.5	10	155.0
H05VV-U	4×2.5	11.5	220.5
H05VV-U	4×4	13.1	307.8
H05VV-U	4×6	14.7	416.8
H05VV-U	4×10	18.8	673.8
H05VV-U	4×16	21.6	974.2
H05VV-U	4×25	26.5	1490.2
H05VV-U	4×35	29.4	1953.7
H05VV-U	5×1.5	10.8	184.4
H05VV-U	5×2.5	12.4	262.9
H05VV-U	5×4	14.6	383.1
H05VV-U	5×6	15.9	502.0
H05VV-U	5×10	20.5	818.6
H05VV-U	5×16	23.6	1188.7
H05VV-U	5×25	29	1822.2
H05VV-U	5×35	32.6	2422.7