

ANYCERT-UL/CUL-IRRIGATION CABLE

UL1551 标准 灌溉灭火系统用电线



应用

- 适用于田间及地下灌溉系统的中央控制系统，自动喷水系统，地理自动喷水系统

结构

- 单根裸铜丝导体
- 特殊 PE 混合料芯线绝缘（可根据客户要求定制颜色）
- PVC 混合料外护套（可根据客户要求定制颜色）

特点

- UL83 标准
- 采用环保材料，符合 RoHS 指令
- 多重标准的布线电缆 UL-CSA 等认可符合美国和加拿大标准，使电缆能在北美市场同时使用

性能

- 额定温度：75℃
- 工作电压：30V

编号	线规 AWG	芯数 Cores	绝缘材料 Insulation Material	绝缘厚度 Insulation Thickness mm	绝缘外径 Insulation O. D mm	护套材料 Jacket Material	护套厚度 Jacket Thickness mm	护套外径 Jacket O.D mm
1001IRRI1C10	10	1	HDPE	0.45	3.5	Special PVC	0.85	5.2
1001IRRI1C12	12	1	HDPE	0.45	2.95	Special PVC	0.8	4.55
1001IRRI1C14	14	1	HDPE	0.45	2.53	Special PVC	0.8	4.13
1001IRRI1C16	16	1	HDPE	0.45	2.19	Special PVC	0.7	3.59
1001IRRI1C18	18	1	HDPE	0.41	1.84	Special PVC	0.65	3.14
1001IRRI2C18	18	2	HDPE	0.41	1.84	Special PVC	0.66	5.0
1001IRRI3C18	18	3	HDPE	0.41	1.84	Special PVC	0.67	5.31
1001IRRI4C18	18	4	HDPE	0.41	1.84	Special PVC	0.68	5.81
1001IRRI5C18	18	5	HDPE	0.41	1.84	Special PVC	0.72	6.41
1001IRRI6C18	18	6	HDPE	0.41	1.84	Special PVC	0.72	6.54
1001IRRI7C18	18	7	HDPE	0.41	1.84	Special PVC	0.74	7.0
1001IRRI8C18	18	8	HDPE	0.41	1.84	Special PVC	0.74	7.4
1001IRRI9C18	18	9	HDPE	0.41	1.84	Special PVC	0.74	7.77
1001IRRI10C18	18	10	HDPE	0.41	1.84	Special PVC	0.74	8.12

*可为客户提供特殊定做

若对芯线、外护套、使用温度范围等有特殊要求时，请咨询