

ANYCERT-CE/TUV/VDE-H07Z1-R

H07Z1-R 绞合导体低烟无卤绝缘电线



应用

- 一般安装在管道内及固定、防护装置内部布线和一般的烟雾或毒气可能导致生命和设备危险的地区(如公共及政府建筑物)。

结构

- 符合 VDE0295、IEC60228 单根实心导体 f 镀锡) 铜丝
- 符合 VDE 0282、HD 21.3 & IEC 60227 低烟无卤聚烯烃 LSZH 芯线绝缘 (绝缘颜色可根据客户要求定制)

特点

- 标准: BS7211
- 采用环保材料, 符合 ROHS 指令
- 多重标准的布线电缆 CE/TUV/VDE 等认可符合欧洲标准, 使电缆能适应不同欧洲市场需求

性能

- 工作电压: 450/750V
- 最小弯曲半径: 12x 电缆外径
- 使用温度范围:
移动安装: -5°C 至 +90°C
固定安装: -40°C 至 +90°C
- 耐油, 阻燃和延燃性: IEC 60332.1HD 405.2 及 VDE 0207-4

编号	截面积 mm ²	绞合外径 mm	绝缘厚度 mm	线缆外径 mm	重量 Kg/Km
1002H07Z1R0015	1.5	0.26	0.7	2.9	21
1002H07Z1R0025	2.5	0.26	0.8	3.5	33
1002H07Z1R004	4	0.31	0.8	4.0	47
1002H07Z1R006	6	0.31	0.8	4.6	66
1002H07Z1R010	10	0.41	1.0	6.0	111
1002H07Z1R016	16	0.41	1.0	7.0	165
1002H07Z1R025	25	0.41	1.2	8.7	254
1002H07Z1R035	35	0.41	1.2	9.7	343
1002H07Z1R050	50	0.41	1.4	12.2	494
1002H07Z1R070	70	0.51	1.4	14.0	678
1002H07Z1R095	95	0.51	1.6	15.2	895
1002H07Z1R120	120	0.51	1.6	17.2	1149
1002H07Z1R150	150	0.51	1.8	18.9	1416
1002H07Z1R185	185	0.51	2.0	21.0	1724
1002H07Z1R240	240	0.51	2.2	25.2	2285

*可为客户提供特殊定做