


ANYCERT-SAA-AS/NZS 3191-250/440V

多芯聚氯乙烯圆软屏蔽信号线



应用

适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆。

结构

导体：无氧裸铜丝
符合 AS/NZS1125 标准 5 类
绝缘：AS/NZS 3808 V90
护套：AS/NZS 3808 5V-90

特点

无有害物质，符合 RoHS 或 REACH 指令
符合 SAA 标准，使电缆能在澳大利亚，新西兰市场使用
具有更佳的电磁兼容特性

性能

工作电压：250/440V
最小弯曲半径：移动安装：15x 电缆外径
固定安装：4x 电缆外径
使用温度范围：移动安装：-5°C至+90°C
固定安装：-40°C至+90°C
阻燃标准：IEC60332

产品型号 Type	芯数及截面积 Cores or Section	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
--------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------

产品型号 Type	芯数及截面积 Cores or Section	近似外径 External Diameter mm	近似重量 Weight kg/km
--------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------